

# Yeastar K2

## İşletmeler için Büyük Kapasiteli IP-PBX

Yeastar K2 ve K2 Lite, orta ve büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış büyük kapasiteli saf IP-Santral'dir ve sırasıyla 2000 kullanıcı ve 1000 kullanıcıya kadar destek sağlar. Bugünün ve yarının iletişim ihtiyaçları için tasarlanmış, Yeastar K2 ve K2 Lite olağanüstü güvenilirlik ile zengin kurumsal düzeyde özellikler sunmak ve Linkus UC Softphone ile mobil işçilerin ihtiyaçlarını karşılamak. Saf IP telefon sistemi kolayca FXS, FXO, GSM, WCDMA, ISDN BRI ve E1/T1/PRI bağlantı noktaları için Yeastar Ağ Geçitleri ekleyebilirsiniz.



### Her Şey Dahil Özellikler

Tam teşekküllü kurumsal telefon sistemi, iletişim sistemi için istediğiniz her şeyi işlemek ve operasyonlarınızı kolaylaştırmak için eksiksiz bir iş geliştirme özellikleri yelpazesi sunar. Arama kaydı ve konferans gibi gelişmiş özellikler ek lisans ücreti gerektirmez.



### Otomatik Temin

Otomatik Sağlama özelliği ile IP telefonlarınızın kolayca ayarlanın. Otomatik Sağlama otomatik olarak Yealink telefonları algılar, Cisco, Polycom, Snom, Alcatel, Panasonic, Htek, ve [Fanvil](#) ve toplu IP telefonları yapılandırmak yardımcı olur.. Yeastar FXS VoIP Ağ Geçidi de otomatik olarak eklenebilir ve Web GUI yapılandırılabilir..



### Birleşik İletişim

Çalışanlar, Linkus Desktop Client ve Mobile Client'da sorunsuz birleşik iletişim deneyiminden yararlanacaktır. Her zaman bağlantı, presence, anlık mesajlaşma, kurumsal dizin, görsel sesli mesaj, sadece birkaç özellik isim.



### Yedeklilik

İki Yeastar K2 sistemleri veya K2 Lite sistemleri, beklenmedik sunucu arızası nedeniyle gereksiz iş kaybını önlemek için işletmeler için son derece kullanılabilir bir sistem oluşturabilirsiniz. Failover hemen olur, böylece arayanlar hala ihtiyaç duydukları kişilere ulaşabilir ve iş her zamanki gibi devam edebilirsiniz.



### Güvenilir -lik

Üst düzey işlemci işlemcisi tarafından desteklenen Yeastar K2 ve K2 Lite, tek bir güvenilir kurumsal telefon sistemiyle istikrarlı performans, sağlam kalite ve gelecekteki iletişim talebini bir araya getiriyor.



### Kolay Yönetim

Sezgisel web tabanlı GUI, yöneticiye sistemin tam denetimini sağlar ve ayrıca her kullanıcıya çağrı geçmişine kolay erişim, çağrı kayıtları, sesli mesaj ve kişiselleştirme ayarlarını yapılandırma olanağı sağlayan Web tabanlı

## Özellikler

- Otomatik Sesli Yanıt (IVR)
- Katılımlı Transfer
- Otomatik KLIP
- Kör Transfer
- Engelleyici/İzin Listesi
- Geri Ara
- Arama Detay Kayıtları (CDR)
- Çağrı Yönlendirme
- Çağrı Monitörü
- Çağrı Otoparkı
- Çağrı Pikap
- Çağrı Kaydı
- Çağrı Yönlendirme
- Arama Bekleme
- Arayan Kimliği
- Konferans
- Özel İstem
- Ada Göre Çevir
- Disa (Şirket numarası ile arama)
- Ayırt edici Zil Sesi
- DNIS(Aranan numara görme)
- Rahatsız Etmeyin (DND)
- Etkinlik Merkezi
- Faks -E-posta
- Sayfalama/Intercom
- Linkus UC Softphone
- Mobilize Uzantılar
- Çok Dilli Sistem İstemi
- Çok dilli Web GUI
- Bekleme müzikleri
- Tek Dokunuşla Kayıt
- Kuyruklama
- PIN Listesi
- Telefon Sağlama
- Çalma Grubu
- Uzaktan Yönetim
- Durum & Kaynak Monitörü
- SIP Forking
- SLA
- Hızlı Arama
- Zaman Koşulu
- Kullanıcı Portalı
- Kullanıcı İzni
- Görüntülü Aramalar
- Voicemail
- E-postaya Sesli Mesaj
- Sesli Mesaj Yönlendirme

## Donanım

Hardware	K2 Lite	K2
Önerilen Sunucu	Dell EMC PowerEdge R240	
Cpu	Intel(R) Xeon(R) CPU E-2124 - Renkler: 4 - Konu Sayısı: 4 - İşlemci Frekansı: 3.4GHz	Intel(R) Xeon(R) CPU E-2144G - Renkler: 4 - Konu Sayısı: 8 - İşlemci Frekansı: 3.6GHz
Ram	8gb	8gb
Sabit Disk (Çağrı Kaydı Devre Dışı)	50 GB	50 GB
Sabit Disk (Çağrı Kaydı Etkin)	1tb	1tb
Güç Kaynağı	Kablolu 250W Bronz güç kaynakları (100-240 V AC)	
Boyut (W x H x D)	43,4 cm x 4,28 cm x 59,56 cm	
Ağırlık	12,2 kg	
Operasyon Aralığı	10°C ila 35°C, 50°F ila 95°F	
Depolama Aralığı	-40°C ila 65°C, -40°F ila 149°F	
Nem	%10-90 yoğuşma sızma	
Form Faktörü	1U Raf ayarı	

## Özellikler

Bileşen	Model	K2 Lite	K2
Kullanıcı		1000	2000
Max Eşzamanlı Aramalar		200	500
VoIP Sandıkları		400 (VoIP gövdeleri ile Yeastar VoIP Ağ Geçitleri ekleyin)	
Protokolü		SIP (RFC3261), IAX2	
Ulaşım Protokolü		UDP, TCP, TLS, SRTP	
Ses Codec		G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC	
Video Codec		H263, H263P, H264, MPEG4	
Dtmf		Bant içi, RFC4733, RFC2833, SIP INFO	
Lan		1 × 10/100/1000 Mbps	
Wan		1 × 10/100/1000 Mbps	
IP Hizmetleri		Statik IP, DHCP, VPN, Güvenlik Duvarı, DDNS, PPPoE, QoS, Statik NAT, STUN	
Sesli		40000 dk (genişletilebilir)	
Güvenlik duvarı		Evet	
T.38 Faks		Evet	
Sıcak Bekleme		Evet	
Uygulama Merkezi		Linkus Server, Telefon Sağlama, LDAP Server, Konferans Paneli, Fatura Uygulaması, Otel Uygulaması	